

### Recessed Fixture • Luminaires encastrés

#### FLEX • LED DEL

313LPLAB **x1**

313LPAB4 **x4**

#### CARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES

- **Insulated ceiling rated for direct contact with insulation**  
Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants
- **For all interior applications**  
Pour toutes applications intérieures
- **Compact & flexible fixture designed for ceiling clearance of 2 1/2" (64mm) and more.**  
Appareil compact & flexible conçu pour entre-plafond de 2 1/2" (64mm) et plus.



#### FINISH • FINI

Brushed Chrome Chrome brossé

#### OTHER FINISHES AVAILABLE

AUTRES FINIS DISPONIBLES

White Blanc

#### BULB • AMPOULE




GU10LED • 7W

Dimmable Intensité réglable

500 Lumens

Included Incluse



Soft White Blanc doux • ± 3000K • 80 CRI+

#### INSTALLATION

Min. clearance above ceiling space: 2 1/2"  
Espace minimum requis au-dessus du plafond: 2 1/2"

For ceiling thickness: 1/4" - 3/4"  
Pour épaisseur de plafond entre: 1/4" - 3/4"



3 3/8"  
86 mm



3 3/4"  
95 mm



2 3/4"  
70 mm



11 1/4"  
362 mm