

BAZZ

LED FLEX 310ATLAB

Recessed Fixture - Luminaire encastré



Lighting source Source lumineuse

LED - DEL
GU10 - 7W - 500 lumens - ± 3000 K
Included - Incluse
Dimmable - Intensité réglable



Trim finish Fini de la garniture

Brushed Chrome - Chrome brossé

Other finishes Autre finis

310ATLAW: Matte White - Blanc mat



Installation

Min. clearance above ceiling space: 2 1/2" *
Espace minimum requis d'entre-plafond: 2 1/2" *
* With drywall thickness of 1/2" / Avec placoplâtre d'une épaisseur de 1/2"

For ceiling thickness: 5/8" - 1 1/4"
Pour épaisseur de plafond entre: 5/8" - 1 1/4"

Features Caractéristiques

- Insulated ceiling rated for direct contact with insulation
Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants
- For all interior applications
Pour toutes applications intérieures
- Compact and flexible fixture designed for ceiling clearance of 2 1/2" (64 mm) and more.
Appareil compact et flexible conçu pour entre-plafond de 2 1/2" (64 mm) et plus.
- Airtight - Firerated 2h
Étanche à l'air - Résistant au feu 2h
- Multidirectional
Multidirectionnel

